



MC275 power amplifier 功率擴大機

- 這款真空管功率擴大機具有滿足現今音樂愛好者需求的所有功能，同時保留使MC275成為最受推崇的McIntosh真空管擴大機的品質。
- 第六代的MC275欲前一代相比有許多細微的改善，大幅地提升了性能。MC275結合了最大頻寬的McIntosh輸出變壓器設計，具有更緊湊的低音控制和熱靜音電路設計，因而有了純粹的音樂。
- McIntosh專利的鍍金喇叭接線柱確保連接可確保與所有喇叭的最佳連接，而高品質的平衡和非平衡輸入連接器可增強來自連接的前置擴大機的訊號傳輸。
- 七個小型真空管透過LED照明以照亮擴大機的功能狀態，電源控制用於遠端控制來自McIntosh前級擴大機的真空管照明。



The Classic McIntosh Amplifier

McIntosh®

LEGENDARY PERFORMANCE™

MC275 power amplifier

功率擴大機

功率輸出

最小值 75 W

單塊並聯

150 W至2、4或8 Ohms

輸出載入阻抗

提供4、8和16 Ohms的端子

額定功率頻寬

20 Hz – 20 kHz

總諧波失真

從250毫瓦到額定功率的任何水平最大諧波失真率為0.5%

尺寸(寬x高x深)

54.6 (含線路) x 21.6 (含腳架) x 30.5 cm

重量

淨重30.5 kg
含包裝尺寸 34.1 kg

電路設計

全真空管電路設計僅允許真空管部分擴大輸入訊號，以獲得調音最佳的擴大機聆聽體驗。

Sentry Monitor

如果發生罕見的真空管故障，高速哨兵監測電路保護機制會在發生額外的損壞前關閉擴大機。最靠近故障輸出管的小真空管會亮紅燈，指示須更換的輸出管。如果喇叭線路不慎短路，Sentry Monitor會關閉擴大機，擴大機輸入側的電源LED燈則會閃爍，一旦喇叭線路修正完成，擴大機便會恢復供電。

真空管照明



七個小型真空管相繼以帶有強烈琥珀色的光預熱，直到擴大機達到穩定操作後，真空管照明即轉為綠光。當小型真空管都散發綠光時，電壓即呈現穩定狀態，便可盡情使用擴大機。

單聲道操作

MC275設計作為單基座150W的單聲道功率擴大機使用，當更大的喇叭或更高的播放音量需要高功率時，鍍金的單聲道喇叭跨接線會把兩聲道連接在一起供單聲道使用。



版權所有，翻印必究
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，如有改變恕不另行通知。



環球視野
知音相伴

環球知音企業股份有限公司
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485 台北市中山區建國北路二段 66 號 11 樓之 1

Tel : 02 2516 5028

Fax : 02 2517 1452



McIntosh®

LEGENDARY PERFORMANCE™