## | Soudspeaker 喇叭

- 使用XRT2.1K或XRT1.1K落地式喇叭作為前置左右聲道·在家庭劇院系統打造出劇院級沉浸式體驗中·XCS1.5K中置聲道喇叭扮演了重要的一角。
- 中置聲道喇叭是家庭劇院系統中的關鍵元件,因為大多數對話和其他主要的 聲音都是由中置喇叭發聲的,因此中置喇叭必須產生高級、清晰的聲音。 XC\$1.5K就是為此而精心設計的。
- XCS1.5K的聲音與XRT2.1K和XRT1.1K匹配·確保當聲像在面前的虛擬舞台上流動時·具有適切的人聲和聲音音色。
- XCS1.5K使用我們的線陣喇叭設計,其中中音單體和高音單體安裝在低音單體陣列前,43個獨立的單體提供無與倫比的聲音再製。
- 分頻器架構在低頻、中頻和高頻中的相位相配・確保在整個可聽範圍內具有 流暢的頻率響應。
- 低音箱體由金屬和黑色的鋁組成‧並塗有7層高光鋼琴黑烤漆。線陣仿照永恆的McIntosh前面板外觀‧帶有黑色中心和銀色框邊‧喇叭面網具有磁性以便拆卸。
- McIntosh鍍金Solid Cinch™喇叭接線柱可輕鬆但穩固地連接喇叭線以防鬆動,同時也可確保將優良的訊號傳送至喇叭。















The Center of an Unrivaled Home Theater Experience



## | Soudspeaker 喇叭

系統類型

3及4音路, 反射式, 中置聲道

額定阻抗

8 Ohms

處理功率

1,500 Watts

頻率響應

32Hz - 20kHz

靈敏度

88dB

分頻器頻率

150Hz, 500Hz, 3kHz

單體

重低音單體: (4) 8" 長衝程碳纖維三明治夾層圓錐體

中音單體: (14) 2.5" 鋁製半球體 高音單體: (25) 3/4" 鋁製半球體 尺寸(寬x高x深)

126.9 x 43.6 x 53.9 cm

重量

淨重80.7 kg 含包裝重量94.7 kg



上圖:XCS1.5K可以根據底座的五個預設角度傾斜,因此喇叭可以最佳化對準聆聽位置。

0° 7.5° 15° 22.5° 30°

下圖:分別成對的Solid Cinch™喇叭接線柱可用於中/高、低音和重低音頻率·以供bi-amping、tri-amping或bi-wiring、tri-wiring使用。



版權所有·翻印必究

產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主,如有改變恕不另行通知





