McIntosh

MA2375 真空管綜合擴大機





MA2375 規格

電子規格

FTC額定功率輸出: 75W

每聲道功率輸出:
75 W (4, 8,或16 ohms)

聲道數: 2

額定功率頻率範圍:
20Hz - 20kHz

總諧波失真:
在雙聲道同時運作的情況下，於250毫瓦至額定輸出功率範圍內，頻率響應為20Hz-20kHz時，
失真率最高不超過 0.5%

動態餘量: 1.2dB

頻率響應 +0,-0.5dB
0.5dB: 20Hz - 20kHz

頻率響應 +0,-3dB:
10Hz - 50kHz

靈敏度 (唱頭): 3mV

靈敏度高電平 (平衡/非平衡):
600mV/300mV

訊噪比 (唱頭):
動圈: 75dB / 動磁: 75dB

訊噪比 (高電平): 95dB

輸入阻抗 (平衡/非平衡)
44K/22K
唱頭: 100 - 47kΩ; 50 - 400pF

阻尼係數: >22

最大輸出電壓:
16V 平衡 / 8V 非平衡

連接

平衡輸入: 2
非平衡輸入: 3
唱頭輸入: 1
(可配置為動圈或動磁)

非平衡可變輸出: 1

耳機輸出: 1/4"高驅動
耳機擴大機Headphone Crossfeed Director (HXD®)

重低音輸出: 1
家庭劇院直通: 有

非平衡類比連接類型:
高級鍍金實心銅

喇叭接線柱類型:
專利的Solid Cinch™喇叭接線柱

維修連接埠: 1

控制

音調控制: 5頻段
音調旁通和輸入指定: 有
RS232控制輸入: 有
電源控制輸出: 1
背板數據端子: 2
背板IR感應輸入: 有
輸入電平匹配: 有

一般規格

真空管或電晶體: 真空管
輸出類型: 統一耦合輸出變壓器
電源需求: 120V 50/60Hz, 3.6A
待機功率需求: <0.25 W

重量及尺寸

尺寸 (寬x高x深): 45.2 x 25.2 x 51.9 cm
重量: 42.2 kg
包裝運輸重量: 46.7 kg

版權所有，翻印必究
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，
如有改變恕不另行通知。

環球視野
知音相伴
環球知音企業股份有限公司
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485 台北市中山區建國北路二段 66 號 11 樓之 1
Tel：02 2516 5028 **Fax：**02 2517 1452